



FICHA TÉCNICA
Última revisión: 19/05/08

TECHNOGRIP 201



ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS

1. PROPIEDADES

TECHNOGRIP-201 especialmente formulado para el tratamiento antideslizante de suelos, en especial el gres porcelánico, bañeras de acero y acero esmaltado, etc.

Proporciona sobre la superficie tratada una garantía segura y eficaz, creando microporos que actúan como minúsculas ventosas que a su vez reducen el riesgo de resbalamiento y en consecuencia las caídas.

Contribuye al cumplimiento de las normativas legales de ámbito europeo y estatal, además de las normativas autonómicas. Concretamente la LPRL 31/95 referente a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, comercios y zonas recreativas; el Real Decreto 486/1997 y la Directiva Europea 89/654.

TECHNOGRIP-201 no quema las manos y es de fácil aplicación. Una vez aplicado, mantiene su actividad antideslizante varios años. El rendimiento aproximado es de 8m² por litro.

2. APLICACIÓN

Indispensable para el tratamiento de suelos en hogares, hoteles, aeropuertos, polideportivos, colegios, supermercados, bancos, hospitales, geriátricos y zonas recreativas.

TECHNOGRIP-201 es especialmente eficaz en bañeras y platos de ducha de hierro o acero esmaltado, así como en superficies de gres porcelánico, en concreto aquellas con brillo.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| • Aspecto | Líquido. |
| • Materia activa | Carácter aniónico y no iónico. |
| • Olor | Característico. |
| • PH | 2,50 +/-1 |
| • Peso específico | 1.005 +/-0.006. |

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes.

4. MODO DE EMPLEO

Limpiar la superficie del pavimento que se desee tratar, aplicar el producto directamente pulverizándolo de forma homogénea por la superficie, esperar los tiempos de aplicación de cada pavimento. Una vez terminado el tiempo indicado, añadir abundante agua para neutralizar la superficie tratada y así quedara el suelo antideslizante. Posteriormente secarlo.

La superficie tratada es antideslizante por un periodo de varios años sin necesidad de volver a realizar otra aplicación. Para optimizar el efecto antideslizante debe usarse el Limpiador Mantenedor Antideslizante **TECHNOGRIP-100**.

5. PRESENTACION

Cajas de 4 unidades de 5 Litros.

CLAUSULA DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD

Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del material en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y entender de la empresa, las informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin embargo, no se acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.